Konditionen zur Mietpreisliste

Alle Preise verstehen sich in € netto, zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Im Einzelnen gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen der KEMT GmbH & Co KG.

In den genannten Preisen sind die folgenden Leistungen enthalten:
- 1 Satz Fräsmeißel (Erstbestückung)
- Satz Standard-Hydraulikschläuche (Vor-/Rücklauf- und Leckölschläuche bis Baggerstiel, sowie zusätzlicher Leckölschlauch zum Einbau am Bagger bis zum Hydrauliköltank)
- Werkzeugsatz sowie Ersatz-Motorüberdruckdeckel inkl. O-Ring
- Standard-SW-Adapterplatte fertig angebaut an der Fräse, sofern gerade im Mietpark verfügbar (Lehnhoff MS01, MS03, MS08, MS10, MS21/25 sowie Verachtert CW10, CW20/30/40, CW45, CW45-S, CW55-S, Liebherr SW48 sowie Volvo S1, S3)

In den Preisen sind die folgenden Leistungen <u>nicht</u> enthalten:
- An- und Abtransport der Fräse auf die Baustelle
- Wartungsarbeiten, Ersatzteile, Öle, Schmiermittel
- Weitere Ersatz-Rundschaftmeißel und Sicherungselemente
- Adapterplatten für Baggeranbau sowie An- und Umbauzubehör (sofern nicht im Mietpark verfügbar)
- Auf- / Umbau einer Hydraulikanlage für Hammer-/Scherenhydraulik
- Verlegen der Leckölleitung am Bagger *
- Anbau der Fräse, Schulung- und Einweisung des Bedienpersonals *

* Bei Zubuchung des n. g. Monteuereinsatzes sind diese Leistungen inklusive.

Für den Anbau und die Inbetriebnahme der Fräse sowie die Schulung des Bedienpersonals können wir Ihnen unseren Servcietechniker zu einem festen Tagespauschalsatz anbieten:
- Monteureinsatz Deutschland 600,00 € / Tag
- Monteureinsatz Ausland (AT, CH, BE, LUX, NL, CZ, DK, PL, FR) 800,00 € / Tag

In der Monteurpauschale ist auch die Anlieferung der Baggeranbaufräse bis zu einem Transportgewicht von 2 t enthalten. Schwerere Fräsen oder Sondertransportabmessungen werden kostenpflichtig per Spedition angeliefert.

KEMT Mitarbeiter sind nicht authorisiert Einstellarbeiten und Umbauten am Bagger vorzunehmen sowie in die Hydraulikanlage des Baggers einzugreifen.

Die für den Fräsenbetrieb erforderlichen Hydraulikanschlüsse sowie Hydraulikwerte (Volumenstrom und Druck) sind kundenseitig nach unseren Vorgaben vorzubereiten und einzustellen und im Übergabprotokoll zu dokumentieren.

Ebenso ist kundenseitig ein geeigneter Anschluss für die drucklose Rückführung des Lecköles der Fräse zum Hydrauliktank des Baggers vorzubereiten.

Eventuell erbrachte Mehrleistungen durch das KEMT-Servicepersonal werden gemäß unseren allgemeinen Montagekonditionen berechnet.

Änderungen der Mietpreise sowie Bedingungen und Montagesätze, bleiben, ohne weitere vorherige Anzeige, vorbehalten.

kemt | gmbh & co. kg
jeremiasstrasse 4
d-36433 leimbach

fon +49 3695 850 2550
fax +49 3695 850 2599
e-mail info@kemt.eu
internet www.kemt.eu

er mer
bau stahlindustrie
bergbau tunnel forst
spezial